

AGON R - 230VAC

IP67 IK08 CE   WP  | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete | Floor or wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



AGON R - 230VAC

7,5W

 kg 0,58

AGON R - 230VAC

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	7,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato Integrated
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	8°, 30°, 16°, Diffused, 40°, 64°, 16°x40°, ASYM
FLUSSO REALE EMESSE - 3000K REAL OUTPUT FLUX	7,5W 465lm 30°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,58
FINITURE FINISHES	Acciaio, Acciaio Spazzolato Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included), recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA Anticorrosive aluminium body, AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	50° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	Sì Yes
CARRABILE DRIVE OVER	2000 Kg
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


AGON R - 230VAC


ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	CAE60	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma Housing box	 kg 0,28
MATERIALE / MATERIAL	Polietilene Polyethylene	



FILTRI | FILTER

CODICE / CODE	HC	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb Honeycomb filter	
NOTE	with 30°, 16°, 40°, 64°, 16°x 40° lens only	

CODICE / CODE	BC	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Black & Clear Black & Clear filter	
NOTE	with 8°, 30°, 16°, 40°, 64° lens only	

CODICE / CODE	BD	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Black & Diffused Black & Diffused filter	
NOTE	with diffused lens only	

a scelta | to be chosen