

## AGON S - 230VAC

IP67 IK08 CE    

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete | Floor or wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



AGON S - 230VAC

7,5W

 kg 0,60

## AGON S - 230VAC

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	7,5W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA   FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	Integrato   Integrated
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Tensione di rete   Mains voltage

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	8°, 30°, 16°, Diffused, 40°, 64°, 16°x40°, ASYM
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	7,5W 465lm 30°
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO   WEIGHT	Kg 0,60
FINITURE   FINISHES	Acciaio, Acciaio Spazzolato Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included), recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, ghiera in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA Anticorodal aluminium body, AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	50° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE   WALKOVER	Sì / Yes
CARRABILE   DRIVE OVER	2000 Kg
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


## AGON S - 230VAC


## ACCESSORI | ACCESSORIES


<b>CODICE / CODE</b>	<b>CAE60</b>	
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma</b> Housing box	 kg 0,28
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Polietilene</b> Polyethylene	



## FILTRI | FILTER

<b>CODICE / CODE</b>	<b>HC</b>	
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Filtro Honeycomb</b> Honeycomb filter	
<b>NOTE</b>	with 30°, 16°, 40°, 64°, 16°x 40° lens only	

<b>CODICE / CODE</b>	<b>BC</b>	
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Filtro Black &amp; Clear</b> Black & Clear filter	
<b>NOTE</b>	with 8°, 30°, 16°, 40°, 64° lens only	

<b>CODICE / CODE</b>	<b>BD</b>	
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Filtro Black &amp; Diffused</b> Black & Diffused filter	
<b>NOTE</b>	with diffused lens only	

a scelta | to be chosen