# CASSANDRA MINIMAL S

**IP65 IK06** | A A+ A++

| | |
|---|---|
| **TIPOLOGIA** \| *TYPOLOGY* | **Segnapasso** \| *Steplight* |
| **POSIZIONE INSTALLATIVA** \| *INSTALLATION POSITION* | **A parete** \| *Wall* |
| **AMBIENTE INSTALLATIVO** \| *INSTALLATION LOCATION* | **Esterno** \| *Outdoor* |






CASSANDRA MINIMAL S

**4W**

kg 0,22

# CASSANDRA MINIMAL S

| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** I ELECTRICAL FEATURES | |
|---|---|
| **POTENZA ASSORBITA** I *POWER CONSUMPTION* | **4W** |
| **ALIMENTAZIONE** I *POWER SUPPLY* | **24Vdc** |
| **ALIMENTATORE** I *POWER SUPPLY UNIT* | **24Vdc non incluso** I *not included* |
| **COLLEGAMENTO** I *CONNECTION* | **Parallelo** I *Parallel* |

| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** I LIGHTING FEATURES | |
|---|---|
| **COLORE LED** I *LED COLOUR* | **2700K, 3000K, 4000K** |
| **INDICE RESA CROMATICA CRI** I *CRI* | **>80** |
| **BINNING** | **3 step MacAdam** I *3 MacAdam steps* |
| **OTTICHE** I *OPTICS* | **ASYM** |
| **FLUSSO REALE EMESSO - 3000K** *REAL OUTPUT FLUX* | **4W 158lm** |
| **DURATA MEDIA LED** I *AVERAGE LED LIFE* | **50.000h L80 B10** |

| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** I MECHANICAL FEATURES | |
|---|---|
| **PESO** I *WEIGHT* | **kg 0,22** |
| **FINITURE** I *FINISHES* | **Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand**<br>*txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand* |
| **INSTALLAZIONE** I *INSTALLATION* | **A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse)**<br>*On wall with mounting base (included) and screws (not included)* |
| **MATERIALE** I *MATERIAL* | **Corpo in alluminio anticorodal, Staffa di fissaggio in acciaio inox ASI 316L, Diffusore in PMMA satinato**<br>*Anticorodal aluminium body, AISI 316L stainless steel mounting bracket, Satinized PMMA diffuser* |

| **CARATTERISTICHE GENERALI** I *GENERAL FEATURES* | |
|---|---|
| **TEMPERATURA DI ESERCIZIO** *OPERATING TEMPERATURE* | **-10°C +45°C** |
| **GRADO DI PROTEZIONE** I *INGRESS PROTECTION* | **IP65** |
| **GRADO DI RESISTENZA** I *IMPACT RESISTANCE* | **IK06** |
| **GLOW WIRE TEST** I *GLOW WIRE TEST* | **960°C** |
| **TEMPERATURA SCHERMO** I *SCREEN TEMPERATURE* | **40° @ Ta = 25°** |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** I *APPLIANCE CLASS* | **III** |
| **CALPESTABILE** I *WALKOVER* | **/** |
| **CARRABILE** I *DRIVE OVER* | **/** |
| **SICUREZZA STANDARD** I *STANDARD SAFETY* | **/** |
| **SICUREZZA FOTOBIOLOGICA** I *PHOTOBIOLOGICAL SAFETY* | **GR1** |

# CASSANDRA MINIMAL S

## ACCESSORI | *ACCESSORIES*

| | | |
|---|---|---|
| **CODICE** / *CODE* | **CP012** | |
| **TIPOLOGIA** / *TYPOLOGY* | **Copertura per foro a parete**<br>*Wall hole cover* | kg 0,2 |
| **MATERIALE** / *MATERIAL* | **Alluminio**<br>*Aluminium* | |