


## NEW DERO M 230Vac

IP65 IK06 CE   |   TIPOLOGIA / *TPOLOGY*

Applique

POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Interno ed esterno | *Indoor and outdoor*

DERO M

8W

 kg 0,53

NEW **DERO M 230Vac**

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES**

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	8W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA   FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	Integrato (con elettronica 230Vac)   <i>integrated</i> (with 230Vac Electronic)
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Tensione di rete   <i>Mains voltage</i>

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES**

COLORE LED   LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   <i>3 MacAdam steps</i>
OTTICHE   OPTICS	Diffused
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	8W 536lm
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

**CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES**


PESO   WEIGHT	Kg 0,53
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand <i>T xt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand</i>
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse) <i>On wall with mounting base (included) and screws (not included)</i>
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, diffusore in PMMA opalino <i>Anticorodal aluminium body, opal PMMA diffuser</i>

**CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES**

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

## DERO M 230Vac

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE / CODE</b>	<b>CP001</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Copertura per foro a parete</b> <i>Wall hole cover</i>  kg 0,02
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> <i>Stainless steel</i>

