


IP65 IK07 CE   TIPOLOGIA / *TPOLOGY*

Applique Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

LICO APPLIQUE S

3,5W

kg 0,14



21 mm

NEW LICO APPLIQUE S 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	3,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	3,5W - 24Vdc Non incluso Not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	25°, 60°, 90°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	3,5W 180lm 25°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,14
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand, Bronzo anodico opaco txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand, Anodic bronze matt
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A semi-incasso su parete in legno o cartongesso con molla (non inclusa), a semi-incasso su parete in muratura con cassaforma (non inclusa) Semi-recessed on wood wall or plasterboard with springs (not included), semi-recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio verniciato e vetro temperato serigrafato Varnished aluminium body and silk-screen printed tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

ACCESSORI | ACCESSORIES

a scelta | to be chosen

CODICE / CODE	ML021
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,001
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CAS20
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,01
MATERIALE MATERIAL	Polipropilene <i>Polypropylene</i>

