

MINOSSE PROJ. L - RGBW-TW

IP67 IK09 CE   

TIPOLOGIA | TYPOLOGY



Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o soffitto | Floor, wall or ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

MINOSSE PROJ. L - RGBW-TW  837 mm

63W


 kg 3,08

MINOSSE PROJ. L - RGBW-TW

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	63W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	63W - 24Vdc (con centralina non inclusa with control unit not included)
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	RGBW, T.White
OTTICHE OPTICS	28°, 45°, 60°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 3,08
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Nero txt txt White, txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffe (non incluse) Floor, wall or ceiling mounting with brackets (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio, vetro temperato serigrafato Aluminium body, silk-screen printed tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


MINOSSE PROJ. L - RGBW-TW


ACCESSORI | ACCESSORIES

a scelta | to be chosen

CODICE / CODE	ST009
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata Varnished bracket  kg 0,11
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L AISI 316L Stainless steel



CODICE / CODE	ST010
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata Varnished bracket  kg 0,03
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L AISI 316L Stainless steel



FILTRI | FILTER

CODICE / CODE	HC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb Honeycomb filter

