

MINOSSE PROJECTOR M 230V_{ac}IP67 IK09 CE WP 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o soffitto | Floor, wall or ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

MINOSSE PROJECTOR M  558 mm

22W

 kg 2,1

MINOSSE PROJECTOR M 230Vac

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	22W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato Integrated
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	8°, 28°, 45°, ASYM, 60°, 10° x 41°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	22W 1824lm 28°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 2,1
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Nero txt txt White, txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffe (non incluse) Floor, wall or ceiling mounting with brackets (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio, vetro temperato serigrafato Aluminium body, silk-screen printed tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	WP System
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


MINOSSE PROJECTOR M 230V_{ac}


ACCESSORI | ACCESSORIES

a scelta | to be chosen

CODICE / CODE	ST009
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata Varnished bracket  kg 0,11
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L AISI 316L Stainless steel



CODICE / CODE	ST010
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Staffa verniciata Varnished bracket  kg 0,03
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox AISI 316L AISI 316L Stainless steel



FILTRI | FILTER

CODICE / CODE	HC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb Honeycomb filter

