

## MINOSSE PROJ. XL - RGBW-TW

IP67 IK09 CE   

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Proiettore | Projector

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o soffitto | Floor, wall or ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor

MINOSSE PROJECTOR XL  1107 mm

84W



kg 3,08

## MINOSSE PROJ. XL - RGBW-TW

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	84W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	84W - 24Vdc (con centralina non inclusa   with control unit not included)
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Parallelo   Parallel

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	RGBW, T.White
OTTICHE   OPTICS	28°, 45°, 60°
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO   WEIGHT	Kg 3,08
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Nero txt txt White, txt Black
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A terra, parete o soffitto con staffe (non incluse) Floor, wall or ceiling mounting with brackets (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio, vetro temperato serigrafato Aluminium body, silk-screen printed tempered glass


## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK09
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


## MINOSSE PROJ. XL - RGBW-TW


## ACCESSORI | ACCESSORIES

a scelta | to be chosen

<b>CODICE / CODE</b>	<b>ST009</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Staffa verniciata</b> Varnished bracket  kg 0,11
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox AISI 316L</b> AISI 316L Stainless steel



<b>CODICE / CODE</b>	<b>ST010</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Staffa verniciata</b> Varnished bracket  kg 0,03
<b>MATERIALE / MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox AISI 316L</b> AISI 316L Stainless steel



## FILTRI | FILTER

<b>CODICE / CODE</b>	<b>HC</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Filtro Honeycomb</b> Honeycomb filter

