

NEW MOREA 24Vdc

IP65 IK08 CE 

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Appliche a incasso | Applique recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A parete e a soffitto | Ceiling and Wall mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



MOREA

6W



kg 0,26

NEW **MOREA 24Vdc**

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	6W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	6W - 24Vdc (Non incluso Not included)
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	3° x 360°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	6W 204lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	kg 0,26
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Verde, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Green, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A semi-incasso su parete o soffitto in muratura con cassaforma (non inclusa) Semi-recessed on wall or ceiling in brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, lente in PMMA Anticorrosive aluminium body, PMMA lens


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

NEW

MOREA 24Vdc

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	CAR77
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,10
MATERIALE MATERIAL	PVC, dima in PLA <i>PVC, PLA Jig,</i>

