

## UPDATE ONICE M - S 230Vac

IP65 IK08 CE  

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Paletto | Bollard

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION


A terra | Ground mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



ONICE M - S

 H 350 mm

8W



kg 0,91


**ONICE M - S 230Vac**
**CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES**

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	8W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA   FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	Integrato   Integrated
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Tensione di rete   Mains voltage

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES**

COLORE LED   LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	360°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	8W 268lm
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

**CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES**

PESO   WEIGHT	kg 0,91
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A terra con basetta e viti (include) Ground mounted with base and screws (included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo e basetta in alluminio anticorrosivo, diffusore in PMMA Anticorrosional aluminium body and base, PMMA diffuser

**CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES**

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C.
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1