


PALLAS STEPLIGHT SQUARE C.C.

IP65 IK07     | TIPOLOGIA | *TYPOLOGY*Segnapasso | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

PALLAS STEPLIGHT SQUARE

1W - 1,6W

 kg 0,22  68mm

PALLAS STEPLIGHT SQUARE C.C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	1W (350mA) - 1,6W (500mA)
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	C.C. non incluso not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	10°, 36°, 60°
FLUSSO REALE EMESSE - 3000K REAL OUTPUT FLUX	1W 89lm (36°) - 1,6W 127lm (36°)
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	kg 0,22
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand, Bronzo anodico opaco txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand, Anodic bronze matt
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno con molla (non inclusa) A parete su muratura per interferenza tramite o-ring (incluso) e cassaforma (non inclusa). Recessed on plasterboard or wood with spring (not included) Wall-mounted on masonry via interference fit with O-rings (included) and housing box (not included).
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, vetro temperato Anticorrosive aluminium body, tempered glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK07
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

PALLAS STEPLIGHT SQUARE C.C.

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	ML062
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,01
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CA068
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,08
MATERIALE / MATERIAL	Polietilene <i>Polyethylene</i>

