



## RODO M 230Vac

IP65 IK06 CE   TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Segnapassi | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

RODO M

8W



kg 0,48



55 x 165 mm

## RODO M 230Vac

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	8W
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA   FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	Electronica integrata   Integrated electronics
COLLEGAMENTO   CONNECTION	Tensione di rete   Mains voltage

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam   3 MacAdam steps
OTTICHE   OPTICS	Diffused
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	8W 254lm
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO   WEIGHT	Kg 0,48
FINITURE   FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand T xt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno con molla ML060 (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle ML063 (non incluse) Recessed on plasterboard or wood with ML060 spring (not included), recessed on brickwork with housing box (not included) and ML063 springs (not included)
MATERIALE   MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosivo, diffusore in PMMA opalino Anticorrosive aluminium body, Opal PMMA diffuser



## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE   WALKOVER	No
CARRABILE   DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1



## RODO M 230Vac


## ACCESSORI | ACCESSORIES



<b>CODICE / CODE</b>	<b>ML060</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Molla di torsione</b> <i>Torsion spring</i>  kg 0,002
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> <i>Stainless steel</i>






<b>CODICE / CODE</b>	<b>ML063 + CAS03 / CAS06</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Molla di torsione</b> <i>Torsion spring</i>  kg 0,002
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Acciaio inox</b> <i>Stainless steel</i>



<b>CODICE / CODE</b>	<b>CAS03</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma</b> <i>Housing box</i>  kg 0,04
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Polipropilene</b> <i>Prolypropylene</i>



<b>CODICE / CODE</b>	<b>CAS06</b>
<b>TIPOLOGIA / TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma</b> <i>Housing box</i>  kg 0,07
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Polipropilene</b> <i>Prolypropylene</i>



a scelta | to be chosen