



RODO S 230Vac

IP65 IK06 CE TIPOLOGIA / *TPOLOGY*Segnapassi | *Steplight*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

RODO S

4W



kg 0,28



55 x 80 mm

RODO S 230Vac

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	4W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Electronica integrata Integrated electronics
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	Diffused
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	4W 91lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Kg 0,28
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand Txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno con molla ML060 (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle ML063 (non incluse) Recessed on plasterboard or wood with ML060 spring (not included), recessed on brickwork with housing box (not included) and ML063 springs (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, diffusore in PMMA opalino Anticorodal aluminium body, Opal PMMA diffuser



CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1



RODO S 230Vac


ACCESSORI | ACCESSORIES



CODICE / CODE	ML060
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,002
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>






CODICE / CODE	ML063 + CAS03 / CAS06
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,002
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CAS03
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,04
MATERIALE MATERIAL	Polipropilene <i>Prolypropylene</i>



CODICE / CODE	CAS06
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,07
MATERIALE MATERIAL	Polipropilene <i>Prolypropylene</i>



a scelta | to be chosen