

## ZELOS XL-XXL 230Vac

IP67 IK09 CE      | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION


A terra | On ground

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION


Esterno | Outdoor



ZELOS XL

**33W** kg 1,87

ZELOS XXL

**40W** kg 1,87

## ZELOS XL-XXL 230Vac

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA   POWER CONSUMPTION	XL version: <b>33W</b> - XXL version: <b>40W</b>
ALIMENTAZIONE   POWER SUPPLY	<b>230Vac</b>
FREQUENZA   FREQUENCY	<b>50/60 Hz</b>
ALIMENTATORE   POWER SUPPLY UNIT	<b>Integrato (con elettronica 230Vac)   Integrated (with 230Vac electronic)</b>
COLLEGAMENTO   CONNECTION	<b>Tensione di rete   Mains voltage</b>

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED   LED COLOUR	<b>2700K, 3000K, 4000K</b>
INDICE RESA CROMATICA CRI   CRI	<b>&gt;80</b> (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	<b>3 step MacAdam   3 MacAdam steps</b>
OTTICHE   OPTICS	<b>18°, 24°, 36°</b>
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	XL version: <b>33W 2976lm 24°</b> XXL version: <b>40W 3586lm 24°</b>
DURATA MEDIA LED   AVERAGE LED LIFE	<b>50.000h L80 B10</b>

## CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO   WEIGHT	XL version: <b>kg 1,87</b> XXL Version: <b>kg 1,87</b>
FINITURE   FINISHES	<b>Acciaio, Acciaio Spazzolato</b> Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE   INSTALLATION	<b>A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), viti autofilettanti (incluse)</b> Recessed on ground with housing box (not included), self-tapping, screws (included)
MATERIALE   MATERIAL	<b>Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio Inox AISI 316L, vetro temperato trasparente</b> Anticorodal aluminium body, AISI 316L stainless trim, transparent tempered glass



## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	<b>-10°C +45°C</b>
GRADO DI PROTEZIONE   INGRESS PROTECTION	<b>IP67</b>
GRADO DI RESISTENZA   IMPACT RESISTANCE	<b>IK09</b>
GLOW WIRE TEST   GLOW WIRE TEST	<b>960°C</b>
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	<b>40° @ Ta = 25°</b>
CLASSE DI ISOLAMENTO   APPLIANCE CLASS	<b>I</b>
CALPESTABILE   WALKOVER	<b>Sì   Yes</b>
CARRABILE   DRIVE OVER	<b>2000 Kg</b>
SICUREZZA STANDARD   STANDARD SAFETY	<b>WP System</b>
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	<b>GR1</b>

# ZELOS XL-XXL 230Vac

## ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>CODICE   CODE</b>	<b>CA135</b>
<b>TIPOLOGIA   TYPOLOGY</b>	<b>Cassaforma</b> <i>Housing box</i>  kg 0,31
<b>MATERIALE   MATERIAL</b>	<b>Polietilene</b> <i>Polyethylene</i>



## FILTRI | FILTER

<b>CODICE   CODE</b>	<b>HC</b>
<b>TIPOLOGIA   TYPOLOGY</b>	<b>Filtro Honeycomb</b> <i>Honeycomb filter</i>

